

Ogle



ateljé Lyktan



2009 skapade designstudion Form Us With Love armaturen Ogle. Behovet av en lättplacerad mindre pendlad spotlight där ljuset riktas med enkel teknik var stort men saknades på marknaden. "Vi ville ha en armatur som funkar både som singel och i grupp. Med tanke på att produkten har funktionen från en spotlight ville vi att uttrycket skulle fungera både som ett komplement till möbler och annan belysning i en miljö, samt att det skulle fungera bra att placera riktigt många i en interiör utan att det skulle bli en för expressiv känsla", säger John Löfgren. Ogle-familjen utökades snabbt med en golvstående armatur samt med montering på kontaktskena.



“Vi ville ha en armatur som funkar både som singel och i grupp.”

Teknisk information

Ogle

Material	Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium. Golvstativ i stål.
Montering	Tak: Monteras i GLOBAL track skenor. Pendel: Pendlas i kabel, längd 5 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd.
Anslutning	Tak: Adapter GAC69 för GLOBAL track Pulse skenor. Adapter GA69 för GLOBAL track Pro skenor. Pendel: Takkopp med plint 2x2,5 mm ² och lamppropp. Golv: Anslutningsledning 2x0,75 mm ² med stickpropp, längd 3 m. Fotströmbrytare.
Standardfärg	Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.
Ljuskälla	Rekommenderad ljuskälla Master LED med GU10-sockel är dimbar och kan köpas till.
Övrigt	Generation 2.

Design av Form Us With Love.



Beskrivning	Variant	ØxH (mm)	Ljuskälla	Sockel	Art.nr.	Färg	
Tak	On/Off	150x165	Max 8W	GU10	209774	Svart	
Tak	On/Off	150x165	Max 8W	GU10	209775	Vit	
Pendel	On/Off	150x165	Max 8W	GU10	209770	Svart	
Pendel	On/Off	150x165	Max 8W	GU10	209771	Vit	
Golv	On/Off	150x165, 280 (fot)x1308	Max 8W	GU10	209778	Svart	
Golv	On/Off	150x165, 280 (fot)x1308	Max 8W	GU10	209779	Vit	
Rek. ljuskällor	Spridning	Lumen & effekt		Sockel	Art.nr.	CRI	Ljuskälla
Master LED	25°	~280 lm/4W		GU10	207920	90	3000K
Master LED	25°	~375 lm/5,5W		GU10	207889	97	3000K
Master LED	40°	~400 lm/5,5W		GU10	207919	90	3000K
Master LED	25°	~380 lm/5,5W		GU10	207912	80	2700K
Master LED	36°	~355 lm/4,9W		GU10	207755	90	2700K
Master LED	25°	~420 lm/4,3W		GU10	207913	80	4000K
Master LED	40°	~420 lm/4,3W		GU10	207909	80	4000K

För mer information besök www.atelje-lyktan.se

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38
E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå
Västra Varvgatan 3, SE-972 36 Luleå