

## GRUNDDATA

<b>Produktnamn</b> Book Big LED G2	<b>Artikelnr</b> 208680-8688	<b>Tilläggsnr</b> -1000
<b>Tillbehör</b> 208600- 208609, 208689,-90		
<b>Kontaktperson, telefon, e-post</b> Per Wikström Tele: 044-28 98 43 per.wikstrom@atelje-lyktan.se		<b>Deklarationen upprättad</b> 2016-02-24 <b>Senast uppdaterad</b>

## LEVERANTÖRSINFORMATION

<b>Företagsnamn, adress, telefon, fax, e-post</b> Atelje Lyktan AB, 291 81 Åhus, Tele: 044-28 98 00, Fax: 044-28 98 38, E-post: info@atelje-lyktan.se
<b>Företagsbeskrivning</b> Atelje Lyktan är ett traditionsrikt belysningsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningsarmaturer för både ute- och inomhusbruk, med svensk design för offentlig miljö. <a href="http://www.atelje-lyktan.se">www.atelje-lyktan.se</a>
<b>Certifikat</b> Kvalité: ISO 9001:2008, Miljö: ISO 14001:2004

## LAGKRAV MM GÄLLANDE PRODUKTEN

I de fall produkten innehåller > 0,1 vikt % av ämnen som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO databas eller omfattas av REACH informationsplikt redovisas detta under kommentarer nedan. Produkten uppfyller Lågspännings - , EMC- och RoHS-direktivet.
--

## PRODUKTENS UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL

### Armaturer

Ingående komponenter	Cas nr / Material	Vikt%	Kommentar
Aluminiumprofiler	EN AW-6060	70%	
Drivdon/elektronik	Reaktor	12%	Kretskort 2%, Transformator 10%
LED/elektronik	LED-moduler	7%	Kretskort 6%, LED moduler 1%
Plintfästen	vz plåt	3%	
Ståldetaljer	el.fz stål	3%	Skrubar mm.
Pulverlack	Epoxipolyester	2%	
( bisfenol A )	( 80-05-7 )	(<1,25)	
( epiklorhydrin )	( 75-44-5 )	(<0,75)	
Internledningar FB	Polypropen / Koppar	2%	
Linser	PC/ Polykarbonat	3%	

### Tillbehör

Ingående komponenter	Cas nr / Material	Vikt%	Kommentar
Gavel / 208689	Alu.plåt/EN-AW1050A	98%	
Pulverlack	Epoxipolyester	2%	
Skarvbläck /208690	Alu.plåt/EN-AW1050A	98%	
Pulverlack	Epoxipolyester	2%	
<u>Konsol standard / 208600 , 208603</u>			
Rör	DIN 2391	49%	
Fäste	DC01	49%	
Pulverlack	Epoxipolyester	2%	
<u>Konsol insticksrör /208601, 208604</u>			
Rör	Din2391	98%	
Pulverlack	Epoxipolyester	2%	

**Tillbehör**

<b>Ingående komponenter</b>	<b>Cas nr / Material</b>	<b>Vikt%</b>	<b>Kommentar</b>
<u>Konsol insticksrör /208601, 208604</u>			
Rör	Din2391	98%	
Pulverlack	Epoxipolyester	2%	
<u>Konsol vägg / 208602 , 208605</u>			
Fästplatta	DC01	48%	
Rörkonsol	DIN 2391	49%	
Pulverlack	Epoxipolyester	2%	
Bussning	nylon	1%	

**ÅTERVINNING**

Ateljé Lyktan AB är medlem i REPA som samordnar återvinning av emballage samt EL-Kretsen för återvinning av våra armaturer och uppfyller därmed WEEE- och förpackningsdirektivet.

**PRODUKTENS MILJÖPÅVERKAN UNDER LIVSCYKELN**

Armatyr samt emballage är till mer än 50% återvinningsbar med dagens teknik. Armaturens huvudsakliga miljöpåverkan kommer från energikonsumtionen under drift. Armaturen har en beräknad livslängd på 20år.