

GRUNDDATA

| | | |
|---|------------------|--|
| Produktnamn Bumling Mini Bord | Artikelnr | |
| Kontaktperson, telefon, e-post Per Wikström Tele: 044-28 98 43 per.wikstrom@atelje-lyktan.se | | Deklarationen upprättad 2017-03-17 Senast uppdaterad |

LEVERANTÖRSINFORMATION

| |
|--|
| Företagsnamn, adress, telefon, fax, e-post Ateljé Lyktan AB, 291 81 Åhus, Tele: 044-28 98 00, Fax: 044-28 98 38, E-post: info@atelje-lyktan.se |
| Företagsbeskrivning Ateljé Lyktan är ett traditionsrikt belysningsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningsarmaturer för både ute- och inomhusbruk, med svensk design för offentlig miljö. www.atelje-lyktan.se |
| Certifikat Kvalité: ISO 9001:2008, Miljö: ISO 14001:2004 |

LAGKRAV MM GÄLLANDE PRODUKTEN

| |
|--|
| I de fall produkten innehåller > 0,1 vikt % av ämnen som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO databas eller omfattas av REACH informationsplikt redovisas detta under kommentarer nedan. Produkten uppfyller Lågspännings-, EMC- och RoHS-direktivet. |
|--|

PRODUKTENS UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL

| Ingående komponenter | Cas nr / Material | Vikt% | Kommentar |
|----------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|
| Aluminiumplåt | EN AW1050A | 10% | Skärm, Pulverlackas |
| Aluminiumgjutning | AlSi12Fe | 1% | |
| Zinkgjutning | Zamak 8 | 48% | |
| Stålblåt | DC01 | 15% | |
| Stålblåt | DC04 | 2% | |
| Golvrör | EN 10305-1 | 8% | Kallvalsade stålrör, Pulverlackade |
| Vfz.plåt | DX51D | 2% | |
| Elektronik / LED | | 0,5% | |
| (LED) | Gallium/Kisel/Ag | (0,05%) | |
| (Kretskort) | | (0,05%) | |
| (Alu.plåt) | | (0,15%) | |
| (Polykarbonat) | (24936-68-3) | (0,25%) | Lins |
| Polystyren | 9003-53-6 | 0,5% | Ringraster, |
| (styren) | (100-42-5) | | |
| Polypropen | 9003-07-0 | 0,75% | Plintar |
| Förtent mässing | CuZn37, SS5150 | 0,25% | Kontaktytor i plintar, elektronik |
| Förnicklad mässing | CuZn37, SS5150 | 9% | Fjäder |
| Pulverlack | Epoxipolyester | 1% | |
| (bisfenol A) | (80-05-7) | (<0,75%) | |
| (epiklorhydrin) | (75-44-5) | (<0,25%) | |
| Kablage | PVC/ Koppar | 2% | H03VV-F 2x0,75mm ² |
| (vinylklorid) | (9002-86-2) | (1%) | |
| (koppar) | | (1%) | |

ÅTERVINNING

| |
|---|
| Ateljé Lyktan AB är medlem i REPA som samordnar återvinning av emballage samt EL-Kretsen för återvinning av våra armaturer och uppfyller därmed WEEE- och förpackningsdirektivet. |
|---|

PRODUKTENS MILJÖPÅVERKAN UNDER LIVSCYKELN

| |
|---|
| Armatur samt emballage är till mer än 50% återvinningsbar med dagens teknik. Armaturens huvudsakliga miljöpåverkan kommer från energikonsumtionen under drift. Armaturen har en beräknad livslängd på 20år. |
|---|