

## GRUNDDATA

<b>Produktnamn</b> Linx Stolpe	<b>Artikelnr</b> 209700-209716	<b>Tilläggsnr</b> -233,-236,-337
<b>Kontaktperson, telefon, e-post</b> Per Wikström Tele: 044-28 98 43 per.wikstrom@atelje-lyktan.se		<b>Deklarationen upprättad</b> 2016-03-03 <b>Senast uppdaterad</b>

## LEVERANTÖRSINFORMATION

<b>Företagsnamn, adress, telefon, fax, e-post</b> Ateljé Lyktan AB, 291 81 Åhus, Tele: 044-28 98 00, Fax: 044-28 98 38, E-post: info@atelje-lyktan.se
<b>Företagsbeskrivning</b> Ateljé Lyktan är ett traditionsrikt belysningsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningsarmaturer för både ute- och inomhusbruk, med svensk design för offentlig miljö. <a href="http://www.atelje-lyktan.se">www.atelje-lyktan.se</a>
<b>Certifikat</b> <b>Kvalité:</b> ISO 9001:2008, <b>Miljö:</b> ISO 14001:2004

## LAGKRAV MM GÄLLANDE PRODUKTEN

I de fall produkten innehåller > 0,1 vikt % av ämnen som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO databas eller omfattas av REACH informationsplikt redovisas detta under kommentarer nedan. Produkten uppfyller Lågspännings-, EMC- och RoHS-direktivet.
--

## PRODUKTENS UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL

Ingående komponenter	Cas nr / Material	Vikt%	Kommentar
Aluminiumgjutning	AlSi12(Fe)	47%	Armaturhus
Aluminiumplåt	EN AW-1050A	9%	Innerskärm
Stålplåt	DC04	5%	Reflektor
Stålplåt	DC01	2%	Montageplåt, beslag
Pulverlack	Epoxipolyesterlack	2%	
(bisfenol A)	80-05-7	(<1,4%)	
(epiklorhydrin)	75-44-5	(<0,6%)	
Elektronik / LED		4%	
(LED)	Gallium/Kisel/Ag	(1%)	
(Kretskort)		(3%)	
Elektronik / Drivdon		12%	
(Transformator)	Koppar/Ferit/PA6.6	(8%)	
(Stomme)	Alu.plåt EN AW1050A	(3%)	
(Kretskort)		(1%)	
Polykarbonat		14%	Skyddsglas
Skrivar, beslag mm	Stål, fzb & fzb	1%	
Packning	EPDM	0,5%	
Anslutningsledning	EPDM / Koppar	3,5%	5m H05RN-F / Drakaflex

## ÅTERVINNING

Ateljé Lyktan AB är medlem i REPA som samordnar återvinning av emballage samt EL-Kretsen för återvinning av våra armaturer och uppfyller därmed WEEE- och förpackningsdirektivet.
---

## PRODUKTENS MILJÖPÅVERKAN UNDER LIVSCYKELN

Armatyr samt emballage är till mer än 50% återvinningsbar med dagens teknik. Armaturens huvudsakliga miljöpåverkan kommer från energikonsumtionen under drift. Armaturen har en beräknad livslängd på 20år.
---