


## Quad II




Material	Stomme i vitlackerat stål. Vitlackerad alt. kromad dekoring.
Montering	Infälld i tak (taktjocklek 1-55 mm). Separat driverbox med 0,5 m kabel mellan armatur och driverbox.
Anslutning	Levereras med 2,3 m halogenfri anslutningskabel med stickpropp (3G0,75 mm <sup>2</sup> ) alt. 5G0,75 mm <sup>2</sup> med fri ledningssände (dim). Möjlighet att överkoppla i separat driverbox.
Standardfärg	Stomme i vit NCS S0500-N G50, dekoring kromad eller vit NCS S0500-N G50.
Bländskydd	Mikroprismatiskt akrylglas med optisk BrightView-film.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Ljuskällans livslängd max. 3 SDCM. Livslängd: L90B10 60 000h.

Design av Kristian Andréason & Kristin Leibel




Beskrivning	LxB (mm)	Mont. djup	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Art.nr.	DALI/DSI	Färg	Ljusfärg
Quad 260	260x260	85 mm	24W LED	1320 lm	55 lm/W	209216	209216-418	Vit	3000K
Quad 260	260x260	85 mm	24W LED	1320 lm	55 lm/W	209217	209217-418	Krom	3000K
Quad 260	260x260	85 mm	24W LED	1430 lm	59 lm/W	209220	209220-418	Vit	4000K
Quad 260	260x260	85 mm	24W LED	1430 lm	59 lm/W	209221	209221-418	Krom	4000K
Quad 430	430x430	85 mm	29,6W LED	2500 lm	85 lm/W	209218	209218-418	Vit	3000K
Quad 430	430x430	85 mm	29,6W LED	2500 lm	85 lm/W	209219	209219-418	Krom	3000K
Quad 430	430x430	85 mm	29,6W LED	2710 lm	92 lm/W	209222	209222-418	Vit	4000K
Quad 430	430x430	85 mm	29,6W LED	2710 lm	92 lm/W	209223	209223-418	Krom	4000K
Tillbehör	LxBxH (mm)					Art.nr.			
Avbärarplåt Quad 260	595x498x25					209266			
Avbärarplåt Quad 430	595x498x25					209267			

-418: Armatur med Tridonic DALI/DSI driver. Möjlighet att ljusreglera med tryckknapp s.k. switchDIM. Med corridorFunction.



Quad 260



Quad 430