


Quad II Hygien




Material	Stomme i vitlackerat stål. Vitlackerad alt. kromad dekoring.
Montering	Infäld i tak (taktjocklek 1-55 mm). Separat driverbox med 0,5 m kabel mellan armatur och driverbox.
Anslutning	Levereras med 2,3 m halogenfri anslutningskabel med stickpropp 3G0,75 mm ² alt. 5G0,75 mm ² med fri ledningssände (dim). Möjlighet att överkoppla i separat driverbox.
Standardfärg	Stomme i vit NCS S0500-N G50, dekoring kromad eller vit NCS S0500-N G50.
Bländskydd	Mikroprismatiskt akrylglas med optisk BrightView-film. Ljusöppningen är täckt med härdat skyddsglas. Klarar därmed förhöjda hygienkrav bl.a. rengöring med alkohol.
Ljuskälla	Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 90. Ljuskällastolerans 3 SDCM. Livslängd: L90B10 60 000h.

Design av Kristian Andréason & Kristin Leibel




Beskrivning	LxB (mm)	Mont. djup	Armatureffekt	Armaturljusflöde	Armaturljusutbyte	Art.nr.	DALI/DSI	Färg	Ljusfärg
Quad Ra 90	260x260	85 mm	24W LED	1050 lm	44 lm/W	209250	209250-418	Glas/Vit	3000K
Quad Ra 90	430x430	85 mm	29,6W LED	1980 lm	62 lm/W	209251	209251-418	Glas/Vit	3000K
Tillbehör	LxBxH (mm)					Art.nr.			
Avbärarplåt Quad 260	595x498x25					209266			
Avbärarplåt Quad 430	595x498x25					209267			

-418: Armatur med Tridonic DALI/DSI driver. Möjlighet att ljusreglera med tryckknapp s.k. switchDIM. Med corridorFunction.



Quad 260



Quad 430