

## GRUNDDATA

<b>Produktnamn</b> S-Tube Singel	<b>Artikelnr</b> 206660,-61,-63,-64,-71,-72,-82,-83,-91,-92	<b>Tilläggsnr</b>
<b>Tillbehör</b> Mikrolamell: 209691,-92,-93,-94,-97,-98	Mikroprisma: 209180,-81,-82,-83,-86,-87	
<b>Kontaktperson, telefon, e-post</b> Per Wikström Tele: 044-28 98 43 per.wikstrom@atelje-lyktan.se		<b>Deklarationen upprättad</b> 2011-05-10 <b>Senast uppdaterad</b>

## LEVERANTÖRSINFORMATION

<b>Företagsnamn, adress, telefon, fax, e-post</b> Ateljé Lyktan AB, 291 81 Åhus, Tele: 044-28 98 00, Fax: 044-28 98 38, E-post: info@atelje-lyktan.se
<b>Företagsbeskrivning</b> Ateljé Lyktan är ett traditionsrikt belysningsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningsarmaturer för både ute- och inomhusbruk, med svensk design för offentlig miljö. <a href="http://www.atelje-lyktan.se">www.atelje-lyktan.se</a>
<b>Certifikat</b> Kvalité: ISO 9001:2008, Miljö: ISO 1400:2004

## LAGKRAV MM GÄLLANDE PRODUKTEN

I de fall produkten innehåller > 0,1 vikt % av ämnen som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO databas eller omfattas av REACH informationsplikt redovisas detta under kommentarer nedan.  
Produkten uppfyller Lågspännings-, EMC- och RoHS-direktivet.

## PRODUKTENS UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL

Ingående komponenter	Cas nr / Material	Vikt%	Kommentar
<b>Armatur</b>			
Aluminiumprofiler	EN AW6060	63%	Strängsprutade, Pulverlackad
Pulverlack	Epoxipolyester	2%	
( bisfenol A )	( 80-05-7 )	(<1,3)	
( epiklorhydrin )	( 75-44-5 )	(<0,7)	
Drivdon, Elektronik		11%	Kretskort utgör 10% av drivdonets vikt
Reflektorer (MIRO5)	7429-90-5	2%	Vakuumoxiderad aluminium
Internledning EB	Polypropen / Koppar	2%	Halogenfria, uppfyller RoHS-direktivet
Ansl.ledningar RKK	PVC / Koppar	7%	Uppfyller RoHS-direktivet
( PVC )	( 9002-86-2 )	(<2)	
Plintar, hållare mm	Polykarbonat/ Koppar	3%	
ABS-plast	9003-56-9	2%	Gavelstycken
(akrylnitril)		(<0,5%)	
(butadien)		(<0,4%)	
(styren)		(<1,1%)	
Stålblåt	El.fz stål/DC01	8%	Skrudar, beslag, montageskena mm
<b>Tillbehör 209180,-81,-82,-83,-86,-87</b>			
Mikroprisma	PMMA/Akryl	100%	Microprismatiskt
<b>Tillbehör 209691,-92,-93,-94,-97,-98</b>			
Mikrolamell	EN AW6060	98%	Pulverlackad aluminiumprofil
Pulverlack	Epoxipolyester	2%	

## ÅTERVINNING

Ateljé Lyktan AB är medlem i REPA som samordnar återvinning av emballage samt EL-Kretsen för återvinning av våra armaturer och uppfyller därmed WEEE- och förpackningsdirektivet.

## PRODUKTENS MILJÖPÅVERKAN UNDER LIVSCYKELN

Armatur samt emballage är till mer än 50% återvinningsbar med dagens teknik. Armaturens huvudsakliga miljöpåverkan kommer från energikonsumtionen under drift. Armaturen har en beräknad livslängd på 20år.