

GRUNDDATA

Produktnamn S-Tube System	Artikelnr 206634,-35,-43,-44,-52,-53,-55,-56,-91,-92	Tilläggsnr
Tillbehör Mikrolamell: 209691,-92,-93,-94,-97,-98 Kopplingar: 209501,-03,-92,-93	Mikroprisma: 209180,-81,-82,-83,-86,-87	
Kontaktperson, telefon, e-post Per Wikström Tele: 044-28 98 43 per.wikstrom@atelje-lyktan.se		Deklarationen upprättad 2011-05-10 Senast uppdaterad

LEVERANTÖRSINFORMATION

Företagsnamn, adress, telefon, fax, e-post Ateljé Lyktan AB, 291 81 Åhus, Tele: 044-28 98 00, Fax: 044-28 98 38, E-post: info@atelje-lyktan.se
Företagsbeskrivning Ateljé Lyktan är ett traditionsrikt belysningsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningsarmaturer för både ute- och inomhusbruk, med svensk design för offentlig miljö. www.atelje-lyktan.se
Certifikat Kvalité: ISO 9001:2008, Miljö: ISO 1400:2004

LAGKRAV MM GÄLLANDE PRODUKTEN

I de fall produkten innehåller > 0,1 vikt % av ämnen som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO databas eller omfattas av REACH informationsplikt redovisas detta under kommentarer nedan. Produkten uppfyller Lågspännings-, EMC- och RoHS-direktivet.
--

PRODUKTENS UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL

Ingående komponenter	Cas nr / Material	Vikt%	Kommentar
Armatyr			
Aluminiumprofiler	EN AW6060	62%	Strängsprutade, Pulverlackad
Pulverlack (bisfenol A)	Epoxipolyester (80-05-7)	2% (<1,3)	
(epiklorhydrin)	(75-44-5)	(<0,7)	
Drivdon, Elektronik		15%	Kretskort utgör 10% av drivdonets vikt
Reflektorer (MIRO5)	7429-90-5	3%	Vakuumoxiderad aluminium
Internledning EB	Polypropen / Koppar	3%	Halogenfria, uppfyller RoHS-direktivet
Plintar, hållare mm	Polykarbonat/ Koppar	4%	
ABS-plast (akrylnitril)	9003-56-9	2% (<0,5%)	Gavelstycken
(butadien)		(<0,4%)	
(styren)		(<1,1%)	
Stålplåt	El.fz stål/DC01	9%	Skrudar, beslag, montageskena mm
Tillbehör 209180,-81,-82,-83,-86,-87			
Mikroprisma	PMMA/Akryl	100%	Microprismatiskt
Tillbehör 209691,-92,-93,-94,-97,-98			
Mikrolamell	EN AW6060	98%	Pulverlackad aluminiumprofil
Pulverlack	Epoxipolyester	2%	
Tillbehör 209501,-03,-92,-93			
Aluminiumprofiler	EN AW6060	75%	Strängsprutade, Pulverlackad
Pulverlack	Epoxipolyester	3%	
ABS-plast	9003-56-9	12%	Gavelstycken
Stålplåt	El.fz stål/DC01	10%	Skrudar, beslag, montageskena mm

ÅTERVINNING

Ateljé Lyktan AB är medlem i REPA som samordnar återvinning av emballage samt EL-Kretsen för återvinning av våra armaturer och uppfyller därmed WEEE- och förpackningsdirektivet.

PRODUKTENS MILJÖPÅVERKAN UNDER LIVSCYKELN

Armatyr samt emballage är till mer än 50% återvinningsbar med dagens teknik. Armaturens huvudsakliga miljöpåverkan kommer från energikonsumtionen under drift. Armaturen har en beräknad livslängd på 20år.
