

SKIPPER



ateljé Lyktan



Skipper är den vinnande armaturen i ett unikt produktutvecklingsprojekt som involverade samtliga anställda på ateljé Lyktan samt utvalda designers. Projektet lanserades med syftet kunskapsförbättring samt förståelse av designprocessen.

Tillsammans med sitt team skapade Olle Lundberg en armaturserie med ett brett utbud av optimerade ljusbilder som klarar av att belysa alla tänkta ytor med hög ljuskvalitet och bra energieffektivitet på ett syn-ergonomiskt tilltalande sätt. Stolparmaturen är anpassad för både vägar, gångbanor och parkeringar tack vare fyra olika ljusbilder.

Den opala genomlysta mittdelen ger ett mjukt och diffust ljus som markerar armaturen och ger den karaktär. Samtidigt som synergonomin förbättras på hela armaturen genom att man reducerar både bländningsrisken och den upplevda intensiteten på nerljuset.



Skipper

Asymmetrisk ljusbild med gatubelysningsoptik

Design	Olle Lundberg
Material	Armaturhus i gjuten aluminium. Stolpanslutning i aluminium. Kupa i opal akryl.
Montering	Armaturhus monteras på arm, som monteras på 60 mm stolpe alternativt på vägg.
Anslutning	Armaturen levereras med 0,5 m 5x1,5 mm ² gummikabel och 5-polig snabbkopplingskontakt.
Standardfärg	Aluminiumgrå struktur RAL9006, Antracitgrå struktur RAL9023, Svart struktur RAL9005.
Ljusspridning	Finns med två olika ljusmoduler. Ljusmodul LM2: för vägar och gångbanor. LM3: för bredare vägar och parkeringar.
Bländskydd	Levereras med härdat glas.
Ljuskälla	Utrustad med LED-modul bestyckad med Lumiled Luxeon Tx, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Utrustad med LEDIL-linser för gatubelysning. Färgåtergivning CRI min. 80. Livslängd: L80B10 100 000h, L90B50 80 000h.
Övrigt	Projicerad vindyta 0,095 m ² . Vikt 12,2 kg. Singelarm: 0,7 kg, Dubbelarm: 1,2 kg. Arm beställs separat. Stolpe ingår inte. Nattsänkingsfunktion tillgänglig på förfrågan.

För mer detaljerad armaturdata, se aktuell information på www.atelje-lyktan.se

Skipper

Symmetrisk och elliptisk ljusbild

Design	Olle Lundberg
Material	Armaturhus i gjuten aluminium. Stolpanslutning i aluminium. Kupa i opal akryl.
Montering	Armaturhus monteras på arm som monteras på 60 mm stolpe alternativt på vägg.
Anslutning	Armaturen levereras med 0,5 m 5x1,5 mm ² gummikabel och 5-polig snabbkopplingskontakt.
Standardfärg	Aluminiumgrå struktur RAL9006, Antracitgrå struktur RAL9023, Svart struktur RAL9005.
Ljusspridning	Symmetrisk elliptisk ljusbild samt symmetrisk cirkulär ljusbild.
Bländskydd	Skipper med symmetrisk elliptisk ljusbild levereras med härdat glas och frostad film.
Ljuskälla	Skipper med symmetrisk cirkulär ljusbild levereras med ett cirkulärt prisma i akryl och frostad film. Utrustad med LED-modul bestyckad med Lumiled Luxeon M, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80. Livslängd: L90 50 000h.
Övrigt	Projicerad vindyta 0,095 m ² . Vikt 9,2 kg. Singelarm: 0,7 kg, Dubbelarm: 1,2 kg. Arm beställs separat. Stolpe ingår inte. Nattsänkingsfunktion tillgänglig på förfrågan.

För mer detaljerad armaturdata, se aktuell information på www.atelje-lyktan.se

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE-296 81 Åhus

Tel: +46 (0)44 28 98 00 Fax: +46 (0)44 28 98 38

E-post: info@atelje-lyktan.se

Kontor

Stockholm

Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg

Sofierogatan 3A, SE-412 51 Göteborg

Malmö

Slussgatan 10, SE-211 30 Malmö

Luleå

Västra Varvsgatan 3, SE-972 36 Luleå

www.atelje-lyktan.se