# Miljövarudeklaration för belysningsarmaturer

ISO 9001:2008 ISO14001:2004

## GRUNDDATA

| Produktnamn | Artikelnr | Tilläggsnr |
|---|---|---|
| Tipi Stor | 204331 | |

**Kontaktperson, telefon, e-post**
Per Wikström Tele: 044-28 98 43
per.wikstrom@atelje-lyktan.se

**Deklarationen upprättad**
2013-09-03
**Senast uppdaterad**

## LEVERANTÖRSINFORMATION

**Företagsnamn, adress, telefon, fax, e-post**
Ateljé Lyktan AB, 291 81 Åhus, Tele: 044-28 98 00, Fax: 044-28 98 38, E-post: info@atelje-lyktan.se

**Företagsbeskrivning**
Ateljé Lyktan är ett traditionsrikt belysningsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningsarmaturer för både ute- och inomhusbruk, med svensk design för offentlig miljö. www.atelje-lyktan.se

**Certifikat**
**Kvalité:** ISO 9001:2008, **Miljö:** ISO 14001:2004

## LAGKRAV MM GÄLLANDE PRODUKTEN

I de fall produkten innehåller > 0,1 vikt % av ämnen som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO databas eller omfattas av REACH informationsplikt redovisas detta under kommentarer nedan.
Produkten uppfyller Lågspännings- , EMC- och RoHS-direktivet.

## PRODUKTENS UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL

| Ingående komponenter | Cas nr / Material | Vikt% | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Aluminiumgjutning | AlSi12(Fe) | 37% | Pulverlackas |
| Aluminiumplåt | EN AW-1050A | 1% | Pulverlackas |
| Rostfritt stål | SS2333 | 23% | Pulverlackas |
| Pulverlack | Epoxipolyesterlack | 1% | |
| (bisfenol A) | ( 80-05-7 ) | (<1,4%) | |
| (epiklorhydrin) | ( 75-44-5 ) | (<0,6%) | |
| Trä | Ask / HeatWood | 21% | Våtlackas |
| Våtlack | BECKER | 1% | |
| ( Primer+Härdare) | ( DF1346-5100 ) | ( 85% ) | |
| | ( DV309 ) | ( 15% ) | |
| (Topplack+Härdare) | ( Caretop 35 ) | ( 85% ) | |
| | ( DV061 155 ) | ( 15% ) | |
| Glas | Mineralglas | 14% | |
| Anslutningsledning | EPDM-gummi | 2% | |

## ÅTERVINNING

Ateljé Lyktan AB är medlem i REPA som samordnar återvinning av emballage samt EL-Kretsen för återvinning av våra armaturer och uppfyller därmed WEEE- och förpackningsdirektivet.

## PRODUKTENS MILJÖPÅVERKAN UNDER LIVSCYKELN

Armatur samt emballage är till mer än 50% återvinningsbar med dagens teknik. Armaturens huvudsakliga miljöpåverkan kommer från energikonsumtionen under drift. Armaturen har en beräknad livslängd på 20år.